

Pompe a coclea S 5 + SP 5

– Dati tecnici completi

Modello	S 5 ^{EV}	S 5 ^{EVCM}	S 5 ^{EVTM}	SP 5 ^E Mono
Caratteristiche	Versione base	miscel. continuo	miscel. a disco	compres. da 180 l/min
Tipo di pompa	2L6	2L6	2L6	1L6
Portata (teor.)	7-40 l/min	7-40 l/min	7-40 l/min	4-25 l/min
Pressione di mandata max.*	25 bar	25 bar	25 bar	20 bar
Distanza max.*	80 m	80 m	80 m	40 m
Prevalenza max.*	60 m	60 m	60 m	15 m
Motore pompa a coclea	5,5 kW 400 V portata variabile	5,5 kW 400 V portata variabile	5,5 kW 400 V portata variabile	4 kW, 230 V convert. di frequenza
Motore mescolatore	–	5,5 kW 400 V	1,9 kW 400 V	–
Peso	190 kg	360 kg	400 kg	190 kg
Lunghezza	229 cm	284 cm	229 cm	250 cm
Larghezza	68 cm	68 cm	68 cm	75,5 cm
Altezza	65 cm	120 cm	115 cm	67,7 cm
Cod. art.	111 452.010	111 452.020	111.452.030	111 475.003

* Le indicazioni relative a distanze e altezze sono valori empirici e variabili in funzione del materiale.

■ Dotazione di serie S 5^{EV}

Pompa a coclea 2L6, manometro attacco di mandata, comando elettrico a distanza con cavo da 21,5 m, asse montato con pneumatici, utensileria standard e accessori per pulitura.

■ Dotazione di serie S 5^{EVCM}

Come per la S 5^{EV}, ma con miscelatore continuo CM 928 incorporato, dispositivo di comando e sensore di livello di riempimento completo 42 V.

■ Dotazione di serie S 5^{EVTM}

Come per la S 5^{EV}, ma con miscelatore a disco TM 100 incorporato

■ Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

è un'azienda del gruppo Putzmeister con sede ad Aichtal presso Stoccarda.

Dal 1956 Putzmeister è un produttore leader nel mondo delle macchine per malta, pompe per calcestruzzo, macchine per gallerie, pompe industriali, tecnologia dei grandi robot per la pulizia di sistemi e impianti complessi, e sistemi di pulitura ad alta pressione professionali.

Questa stretta collaborazione offre sia agli utilizzatori, sia ai partner di

MM 3319 |

■ Dotazione di serie SP 5^E

Pompa a coclea 1L6, manometro attacco di mandata, comando a distanza con cavo e comando a distanza pneumatico, pompa entrata/uscita, cavo di prolunga 20 m, compressore d'aria, 15 m di tubo dell'aria da 1/2", lancia per intonaco da fondo V35, utensileria standard e accessori per pulitura.

■ Accessori opzionali

Tubi per malta NW 25-40

5 m, ø 25 mm	207 803.000
10 m, ø 25 mm	207 804.009
20 m, ø 25 mm	207 806.007

Lancia strutturale NW 25-40 ugelo da 4, 6 and 8 mm	208 751.009
Lance standard NW 25-40 dritta	402 592
lunga (770 mm)	404 479
Pistola per incollaggio con comando a distanza elettrico cavo da	402 726

Compressori 400 V Handy, 250 l/min	000 235.008
V-MEKKO, 360 l/min	205 767.009

Miscel. a disco TM 100	111 353.002
Miscel. continuo CM 928	111 254.004

Altri accessori sono disponibili come da catalogo generale, disponibile gratuitamente su richiesta.



vendita in tutto il mondo, le condizioni ideali in termini di competenza, sicurezza negli investimenti e assistenza ottimale in tutti i settori.

PM Putzmeister
Mörtelmaschinen



L'armoire de commande centrale fournit également le courant pour des appareils intégrés tels que le malaxeur à axe vertical ou les compresseurs



Grille de protection avec interrupteur de sécurité intégré, avec un grand angle d'ouverture pour offrir une accessibilité optimale lors de la maintenance et du nettoyage



Mélangeur simple adaptable avec disposition intelligente des pâles pour qualité suprême

Caractéristiques techniques

	S 5 EV	S 5 EVT M
Cuve-malaxeur	–	80 l
Trémie de pompage	100 l	100 l
Pompe	Pompe à vis sans fin 2L6	Pompe à vis sans fin 2L6
Débit de pompage (théor.)*	7–40 l/min	7–40 l/min
Pression de pompage	25 bar	25 bar
Portée / hauteur de pompage**	60 m horizontal, 40 m vertical	60 m horizontal, 40 m vertical
Moteur	5,5 kW, 400 V / 50 Hz	5,5 kW, 400 V / 50 Hz
Entraînement de malaxeur	–	2,2 kW
Poids	190 kg	400 kg
Longueur x largeur x hauteur	2290 × 680 × 650 mm	2505 × 680 × 1150 mm
Hauteur de remplissage	650 mm	1150 mm
Granulométrie max.	6 mm	6 mm
Raccord de sortie	M 50	M 50
Caractéristique spéciale	Version de base	avec malaxeur à plaque

* Le débit de pompage dépend du modèle de pompe et peut varier en fonction de la pompe utilisée.

** Ces indications sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux utilisés.

Équipement

	S 5 EV	S 5 EVT M
Adaptateur V 50-M35	■	■
Bague-joint pour raccord	■	■
Notice et catalogues pièces détachés	■	■
Outil de nettoyage	■	■
Outil de standard	■	■
Peinture de couleur standard	■	■
Pompe à graisse	■	■
Télécommande à câble 20 m avec arrêt d'urgence	□	□
Télécommande à câble 60 m avec arrêt d'urgence	□	□
Télécommande pneumatique	□	□
Tamis vibrant	□	–
Commutateur pour malaxeur	–	□
Dosage de l'eau	–	□
Relais de temporisation pour le mélangeur	–	□

□ Option ■ Série

PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults
F-33 270 FLoirac
Téléphone: +33 5 57 54 27 27
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr



Central control cabinet is also a power distributor for attached devices such as a pan mixer or compressors



Safety grill with integrated safety switch and wide opening angle provides full access for maintenance and cleaning



The pan mixer is easy to retrofit and ensures maximum mixing quality.

Technical data

S 5 EV

S 5 EVT M

Pan mixer	–	80 l
Hopper volume	100 l	100 l
Pump	Worm pump 2L6	Worm pump 2L6
Delivery rate (theor.)*	7–40 l/min	7–40 l/min
Delivery pressure	25 bar	25 bar
Delivery range**	60 m horizontal, 40 m vertical	60 m horizontal, 40 m vertical
Engine	5.5 kW, 400 V / 50 Hz	5.5 kW, 400 V / 50 Hz
Mixer drive	–	2.2 kW
Weight	190 kg	400 kg
Length × width × height	2,290 × 680 × 650 mm	2,505 × 680 × 1,150 mm
Filling height	650 mm	1,150 mm
Maximum particle size	6 mm	6 mm
Pressure connection	M 50	M 50
Special feature	Basic version	with pan mixer

* The delivery rate depends on the pump model, and can vary in accordance with the pump used.

** The data is based on experience and depends on the materials used.

Equipment

	S 5 EV	S 5 EVT M
Adapter V 50-M35	■	■
Cleaning tool	■	■
Grease cartridge	■	■
Instruction manual and spare parts list	■	■
Seal ring with mortar coupling	■	■
Standard colour paintwork	■	■
Standard tool	■	■
Cable remote control 20 m with emergency switch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cable remote control 60 m with emergency switch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatic remote control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vibrating screen	<input type="checkbox"/>	–
Rotation direction reversing switch for mixer	–	<input type="checkbox"/>
Timing relay for mixer	–	<input type="checkbox"/>
Water metering	–	<input type="checkbox"/>

Option Standard

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Germany
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Germany
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

